



SEGATO

pisos nobres de alta resistência

Manual técnico de aplicação e manutenção
Linha Drenante

Os revestimentos Segato aliam beleza, resistência, durabilidade e proporcionam ótima relação custo x benefício com excelente padrão de qualidade. Para garantir estas características é necessário seguir algumas normas de colocação contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de atendimento pelo telefone: (37) 3237-0830 ou e-mail comercial@segatopisos.com.br

ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Piso em placa cimentícia vibro prensado, composta por agregados minerais de alta dureza como, gnaisse, quartzo, calcário dolomítico, cimento cinza ou branco, pigmentos inorgânicos e aditivos químicos, possuindo superfície plana e anti-derrapante, resistência FCK 25Mpa, ref. Linha Drenante tamanho 40x40x6cm, ou 10x20x8 cm cor **(vide abaixo opções disponíveis)**

	Dimensão disponíveis (cm)	Peso Médio Kg/m²	Peças /m²	Permeabilidade	Carga aplicada
Piso intertravado	10x20x8	155,00	50,00	95%	Veículos leves
Piso em Placa	40x40x6	120,00	6,25	95%	Pessoas

Cores: Cinza, Grafite, Amarelo, Vermelho, Sépia, Palha

CONDIÇÕES DE ENTREGA E ARMAZENAGEM

Os pisos são fornecidos embalados em palhetes de madeira, com peso aproximado de 1.500 kg cada, envoltos em filme plástico stretch, e devem permanecer embalados até o momento da aplicação evitando o excesso de manuseio para que não ocorra serrilhamento das arestas e vértices das placas. Este procedimento auxilia na economia e reduz a perda/quebra.

Por ser fabricado com produtos minerais naturais, os pisos estão sujeitos à ocorrência de pequenas variações de tonalidade, principalmente nos casos de reposição e complemento de pedidos. Isso ocorre devido a variação na cor do mineral usado, tonalidade do cimento, tempo de cura, umidade, ação dos produtos de limpeza sobre o piso, etc.

Para realizar a descarga do material sugerimos a utilização de empilhadeiras e que os palhetes sejam dispostos sobre superfícies planas e regulares, evitando assim patologias como trincas e fissuras. Os palhetes não devem ser empilhados um sobre o outro.

Evite contato do piso com outros materiais que possam danificá-lo ou mancha-los como tintas, líquidos oleosos, materiais óxidos, ácidos, madeira molhada, guimba de cigarro ou qualquer outro contaminante que solte nódea.

Armazene o mais próximo possível do local de aplicação do piso.

APLICAÇÃO DO PISO DRENANTE

A linha de piso Drenante da Segato Pisos, possibilita a pavimentação de áreas externas sem comprometer a permeabilidade do solo, auxilia na alimentação dos lençóis freáticos se tornando um importante aliado nos sistemas de drenagem para evitar enchentes, enxurradas, erosões etc.

INSTRUÇÕES:

- Espalhar sobre o solo compactado uma camada de brita nº 0 de 06 a 12 cm de espessura.
- Sobre a camada de brita 0, colocar manta Geotêxtil, tipo Bidim Mexichem RT-08 ou similar
- Sobre a manta espalhar (sarrafear) uma camada de areia média lavada de 06 a 10cm de espessura.
- Fazer colocação das placas de forma intertravada, tipo junta amarrada sempre utilizando linha de nylon para orientar no alinhamento e nivelamento.
- Fazer o travamento lateral com meio-fio, parede, guia de contenção, etc.

OBS: O sistema de drenagem e escoamento da água é de responsabilidade do cliente e o mesmo deve ser dimensionado por técnico/engenheiro responsável pela obra sempre seguindo os padrões das NR's da categoria.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O pavimento permeável deve sofrer intervenções de manutenção sempre que existirem condições que comprometam o desempenho mecânico ou hidráulico do pavimento.

- A verificação do desempenho do pavimento permeável quanto à permeabilidade deve ser realizada periodicamente conforme indicação de projeto.
- As etapas de limpeza recomendadas são: Remoção de sujeiras e detritos em geral da superfície do pavimento por meio de varrição mecânica ou manual, aplicação de jato de água sob pressão < 1.200 lb/pol². Aplicação de equipamento de sucção para retirada de pó fino (aspirador de pó).
- Recomposição do material de rejuntamento, quando necessário.
- É vetada a utilização de produtos químicos ou água contaminada na limpeza do pavimento.

